

ZAŠČITI.

RANGER V 250

Vertikalni cepilnik drv

IZVEDI.



OHRANJAJ.

Odkrijte popolno moč narave z našo gozdarsko opremo. Zasnovana je za najtežje izzive v gozdu. Prevezmite nadzor in postavite nove standarde. Ne sledite drugim - bodite vodilni s pomočjo naše vrhunske opreme, ki je izdelana za vzdržljivost in učinkovitost.



ROBUST
RANGER

TEHNIČNI PODATKI

RANGER V 250 E vertikalni cepilnik drv



Pogon		elektromotor
Črpalka		Hi-Lo
Motor	kW	6,6
Sila cepljenja	t	25
Vodenje sekire		Ranger Velocity™*
Hod sekire	mm	1100
Višina cepljenja	mm	1150
Premer cepljenja	mm	900
Potrebna moč traktorja	kW/KM	/
Hitrost cepljenja (H2 / PH)	cm/s	17,9 / 15,0
Količina hidravličnega olja	l	45
Dimenzije (V / V ¹ / Š / D)	mm	1850 / 2750** / 900 / 1320
Teža	kg	570
Namen uporabe		profesionalna

*Avtomatsko prilagajanje hitrosti

**Delovna višina

**IZVEDI. ZAŠČITI.
OHRANJAJ.**

